




# R-425A

## PRESSÃO x TEMPERATURA

|  kPa | °C  |  | °F    |  psig |
|---|-----|---|-------|--|
| 163,3   | -30 |   | -22   | 23,7   |
| 178   | -28 |   | -18,4 | 25,8   |
| 193,8   | -26 |   | -14,8 | 28,1   |
| 210,6   | -24 |   | -11,2 | 30,5   |
| 228,6   | -22 |   | -7,6  | 33,2   |
| 247,7   | -20 |   | -4    | 35,9   |
| 268,1   | -18 |   | -0,4  | 38,9   |
| 289,7   | -16 |   | 3,2   | 42,0   |
| 312,6   | -14 |   | 6,8   | 45,3   |
| 336,9   | -12 |   | 10,4  | 48,9   |
| 362,8   | -10 |   | 14    | 52,6   |
| 389,9   | -8  |   | 17,6  | 56,6   |
| 418,7   | -6  |   | 21,2  | 60,7   |
| 449,2   | -4  |   | 24,8  | 65,2   |
| 481,1   | -2  |   | 28,4  | 69,8   |
| 515   | 0   |   | 32    | 74,7   |
| 550,5   | 2   |   | 35,6  | 79,9   |
| 587,9   | 4   |   | 39,2  | 85,3   |
| 627,2   | 6   |   | 42,8  | 91,0   |
| 668,4   | 8   |   | 46,4  | 97,0   |
| 711,7   | 10  |   | 50    | 103,2  |
| 757,1   | 12  |   | 53,6  | 109,8  |
| 804,6   | 14  |   | 57,2  | 116,7  |
| 854,4   | 16  |   | 60,8  | 123,9  |
| 906,3   | 18  |   | 64,4  | 131,5  |
| 960,9   | 20  |   | 68    | 139,4  |
| 1.017,4   | 22  |   | 71,6  | 147,6  |
| 1.076,6   | 24  |   | 75,2  | 156,2  |
| 1.138,5   | 26  |   | 78,8  | 165,1  |
| 1.203,5   | 28  |   | 82,4  | 174,6  |
| 1.270,5   | 30  |   | 86    | 184,3  |
| 1.340,5   | 32  |   | 89,6  | 194,4  |
| 1.413,5   | 34  |   | 93,2  | 205,0  |
| 1.489,5   | 36  |   | 96,8  | 216,1  |
| 1.568   | 38  |   | 100,4 | 227,4  |
| 1.650   | 40  |   | 104   | 239,3  |




Baixe um leitor de QR Code em seu celular. Posicione a câmera no código ao lado para acessar o site da RLX e saber mais sobre este e outros produtos.



Dúvidas técnicas:

(51) 3516.9479

 (51) 99955.6191

[www.rlxrefrigerantes.com.br](http://www.rlxrefrigerantes.com.br)